

FICHA TÉCNICA

Código: ML-QC-FT-023

Versión: 3

Fecha de versión: 01 DIC 2023

MAXTER NAUTIC 2T TC-W3**Lubricantes para motores dos tiempos fuera de borda****Descripción**

MAXTER NAUTIC 2T TC-W3 es un aceite lubricante sin cenizas, debidamente prediluido para óptima homogenización en la mezcla con el combustible en los motores de dos tiempos, refrigerados por agua, con tecnología que permite un excelente control anti-desgaste, sin carbonamiento, manteniendo el motor completamente limpio y libre de depósitos.

**Beneficios**

- ◆ Protege contra la formación de depósitos en la cámara de combustión y lumbreras.
- ◆ Su tecnología libre de cenizas evita los problemas de pre-encendido y el deterioro de bujías.
- ◆ Mantiene el motor limpio y evita el pegado de anillos.
- ◆ Control efectivo contra el desgaste de los componentes, la herrumbre y la corrosión.
- ◆ Miscibilidad instantánea con el combustible aún a bajas temperaturas.
- ◆ Óptimo desempeño del lubricante para todas las mezclas requeridas por los fabricantes de motores fuera de borda, tales como 30:1, 50:1 u otras.

**Nivel de Calidad**

Aceite lubricante TWO CYCLE- WATER 3: TC- W3, recomendado donde se requiere aceite TC – WII, supera las especificaciones de fabricantes de motores Envirude, Yamaha, Honda, Jhonson, Mercury, Suzuki, Tohatsu, OMC, Nissan, Force entre otros.

FICHA TÉCNICA**Características**

Propiedad	Método	TC-W3
Viscosidad 100° cSt	D445	7,0-9
TBN ,mgKOH/GR	D2896	5,0 a 7,0
Punto de inflamación mínimo, ° C	D 93	100
Punto de fluidez, ° C	D 97	-25
Índice Viscosidad, mín	D 2270	120
Densidad a 15 ° C, Kg / L	D 1298	0.872

**Recomendaciones**

Mantener buena combustión (completa) mediante:

- ◆ Calibración válvulas, para mantener correcta apertura
- ◆ Calibración y correcta mezcla aire- combustible - aceite.
- ◆ Control de la temperatura.
- ◆ Equipo bien protegido con control de ingreso de tierra, trazas de agua, buena operación del equipo y el buen uso del aceite MAXTER NAUTIC 2T TC-W3.

**Advertencias**

- ◆ Manténgase fuera del alcance de los niños.
- ◆ Use siempre elementos de protección personal.
- ◆ Evite el contacto de aceite nuevo o usado con la piel.
- ◆ En caso de contacto del aceite con la piel, lave con abundante agua y jabón.
- ◆ Para más información, revisar la hoja de salud y seguridad del producto.
- ◆ Almacénese en un lugar fresco y seco, alejado del calor.
- ◆ No vierta residuos aceitosos en drenajes, suelo o corrientes de agua natural.
- ◆ Disponga de estos residuos en centros de acopio (recolección) autorizados.

Código: ML-QC-FT-023 Versión: 3 Fecha de versión: 01 DIC 2023